

«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

## Фасадное льняное масло, вареное с воском

*густотертое с защитными минералами, № 4*  
**для фасадов и конструкций на улице**

*Надежное масло для наружных работ. Мощное водоотталкивание, защита от солнца, влаги и гнили. Колеруется любыми универсальными пастами. Не трескается, не шелушится, легко обновляется.*

**ОПИСАНИЕ:** Мощная и длительная защита от воды, солнца и гниения. Полный эффект «лотоса». Масло глубоко проникает в дерево, полимеризуется в нем и защищает изнутри – покрытие на 90% «въедается» в дерево, поэтому не трескается, не отшелушивается и служит долгие годы. За счет мощного водоотталкивания, предотвращается развитие грибка. УФ-фильтры защищают дерево от выгорания на солнечном свете. Антисептики обеспечивают усиленную защиту от гнили. Применяется только колерованным, колеруется любыми универсальными пастами. После высыхания покрытие прозрачное, проявляет рисунок дерева. Без растворителей.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице - фасадов, заборов и других конструкций, не подвергающихся повышенному износу.

**БЛЕСК:** Полуматовый или шелковистый (зависит от породы дерева и количества слоев).

**ЦВЕТ:** В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, слегка соломенное, проявляет рисунок дерева.

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ:** Льняное масло и пчелиный воск, уваренные при высокой температуре в вакууме, перетертые с УФ-защитными минералами до густой консистенции, эфирное масло сосны; антисептик (применяется в косметике).

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Продукт готов к применению и не требует разбавления. При необходимости допускается разбавление скипидаром или уайт-спиритом.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать).

**СРОК ГОДНОСТИ:** Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ:** Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).

**РАСХОД:** 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~7-10 кв.м.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Между слоями: при +20°C на свету – 1 сутки; при +12..15°C на свету – 2-3 суток. Аналогичное время высыхания после нанесения последнего слоя. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.

**НАНЕСЕНИЕ** (наносить выше +12..15°C): Поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью Р80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. **Можно красить под умеренным дождем.**

1). Тщательно перемешать, перелить в свободную емкость и отколеровать в нужный цвет светостойким колером для водной краски, до 5-7% (выбирайте проверенных производителей). Оставить часть масла неколерованным для финишного слоя. Нанести 1-й колерованный слой валиком или кистью с умеренным избытком. В течение

30-60 минут рекомендуется растереть масло тканью (рукавицей) для равномерного нанесения, особенно цветное. Сушка при +20°C на свету 8-24 ч.

2). Аналогично нанести и высушить 2-й колерованный слой.


3). Аналогично нанести и высушить 3-й НЕколерованный слой. Поверхность готова. На сильно впитывающие участки (сучки, торцы и др.) рекомендуется нанести дополнительный слой. При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный бесцветный слой масла.

*При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски).*

**Колеровка.** Колеруется любыми колеровочными пастами для водных красок, пригодными для наружных работ (со светостойкостью 7-8 баллов). Выбирайте проверенных производителей. Рекомендуется введение до 5-7% пасты по объему.

**Очистка инструмента.** Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом сразу после применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не принимать внутрь. Беречь от детей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Наносить вдали от источников огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Работать рекомендуется в резиновых перчатках, хорошо проветривать помещение. Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

 **Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства!**