

Льняное масло, варёное с воском густотертое с солями серебра, № 2 для бани и любых помещений

Описание: Самая экологичная защита стен, полка, полов и мебели в бане – без антисептиков и «химии», за счет мощного водоотталкивания воска, глубокого проникновения масла и бактерицидных свойств серебра. Полный эффект «лотоса». Вода отталкивается от дерева, грибок не развивается в сухой древесине. После высыхания - прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Покрытие может быть обновлено в любое время без удаления старого. Не трескается и не отшелушивается. Без растворителей. Легко колеруется. Наносится на любое неокрашенное дерево.

Назначение: Идеально для парной в бане - стен, полков, полов и купелей. Для неокрашенных поверхностей из дерева и пробки во влажных и сухих помещениях - стены, потолки, конструкции, окна, мебель, пол и др.

Состав: Уваренное льняное масло с пчелиным воском, водные соли серебра.

Нанесение: Наносить выше +12..15°C. Удалить старое покрытие абразивом с зернистостью Р80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы.

1). Тщательно перемешать, при необходимости отколеровать тонирующим концентратом "Финно-угорские секреты" или любой универсальной колеровочной пастой, не более 5%. Нанести 1-й слой с избытком валиком или кистью при $T > +12..15^{\circ}\text{C}$. На твердых породах через 1,5-2 ч растереть и тщательно удалить излишки тканью. На поверхностях с износом (полы, полки в бане, мебель и т.д.) удалять излишки особенно тщательно.

2). Сушка при +20°C на свету - 1 сутки; при +12°C - 3 суток.

3). На мягкие породы аналогично нанести 2-й слой, через 1,5-2 ч растереть, удалить излишки и просушить.

4). На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, торцы и др. впитывающие участки можно нанести 3-й слой. Поверхность готова.

5). При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой. После прогрева бани поверхность приобретает сильные водоотталкивающие свойства. При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски) - обеспечить приток воздуха для сушки.

Колеровка: Колеруется тонирующими концентратами "Финно-угорские секреты", или любыми колеровочными пастами для водных красок, либо колерами на основе масла, либо машинной колеровкой. Выбирайте проверенных производителей. Рекомендуется введение не более 5% колера по объему.

Очистка инструмента: Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.

Хранение: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

Меры предосторожности: Беречь от детей! Не принимать внутрь! Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). При нанесении и сушке

обеспечить хорошую вентиляцию. Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке. Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства!

