

Льняной грунт биоцидный усиленный, достаточно 1 слоя, № 3 под фасадное и террасное масла

Описание: Грунтовочное масло с высоким содержанием антисептиков, сильным биозащитным действием и глубоким проникновением. Применяется как первый слой в сочетании с фасадным и террасным маслами для повышения защиты дерева от гниения и получения более выраженного декоративного покрытия. Достаточно нанесения 1 слоя грунтовочного масла. Дополнительно выравнивает дерево перед нанесением колерованных масел для более равномерной окраски и снижения разнотона. Финишное масло можно наносить через 6-8 часов. Может применяться для временной защиты дерева до окрашивания.

Назначение: Для наружных работ, подходит для любых поверхностей из дерева. Рекомендуется всегда применять в особо тяжелых условиях эксплуатации: в местах с повышенной влажностью, при контакте дерева с грунтом и т.д. Может применяться как в сочетании с финишными маслами, так и самостоятельно - для временной защиты дерева на улице до его покраски в течение 3-4 месяцев.

Состав: Уваренное льняное масло, антисептики, водные минералы, вода.

Нанесение: Наносить при температуре не ниже +12..15°C. Обработку проводить при сухой погоде. Нежелательно попадание воды на обработанную грунтом поверхность в течение минимум 1 суток.

- 1). Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Удалить старое покрытие абразивом с зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Тщательно перемешать.
- 2). Нанести грунт кистью, валиком или распылителем, с умеренным избытком. Время сушки перед нанесением финишного масла - не менее 6-8 ч при +20..25°C.
- 3). Нанести поверх 2 слоя колерованного Фасадного масла с воском №4, либо Террасного масла с воском №5, либо Масляной финишной лазури №8 согласно инструкции и просушить.

Колеровка: Можно применять не колерованным; если необходима колеровка, перелить в свободную емкость и отколеровать в нужный цвет любым светостойким колером для водной краски (выбирайте проверенных производителей). Тщательно перемешать с любой универсальной колеровочной пастой, либо при помощи машинной колеровки, и нанести согласно инструкции.

Очистка инструмента: Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.

Хранение: При температуре не ниже +5°C, не замораживать из-за риска разрыва тары, замораживание не меняет потребительских свойств масла (после размораживания - хорошо перемешать). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

Меры предосторожности: Не принимать внутрь! Беречь от детей! Только для наружных работ (содержит антисептики)! При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства! Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.