

Террасное льняное масло, варёное с воском

*густотертое с защитными минералами, № 4
для террас и мебели на улице*

Описание: Особенно мощная и длительная защита от воды, солнца и гниения подверженных износу поверхностей. Полный эффект «лотоса». Масло глубоко проникает в дерево, полимеризуется в нем и защищает изнутри – покрытие на 90% «въедается» в дерево, поэтому не трескается при изменении размеров дерева, не отшелушивается и служит долгие годы. Смесь пчелиного и карнаубского восков за счет мощного водоотталкивания, предотвращает развитие грибка. Карнаубский воск – самый твердый природный воск – обеспечивает повышенную защиту от износа. УФ-фильтры защищают дерево от выгорания на солнечном свете. Антисептики обеспечивают усиленную защиту от гнили. Применяется только колерованным, колеруется любыми универсальными пастами. После высыхания покрытие прозрачное, проявляет рисунок дерева. Без растворителей.

Назначение: Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице, подверженных износу - террас, мебели, перил, дверей, инструмента и т.д.

Состав: Уваренное в вакууме льняное масло с твердым карнаубским и пчелиным восками, древесной смолой, перетертое с УФ-защитными минералами, антисептик, сосновое масло.

Нанесение: Наносить выше +12..15°C. Удалить старое покрытие абразивом с зернистостью Р80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Можно красить под умеренным дождем.

1). На дерево в местах с повышенной влажностью рекомендуется предварительно нанести 1 слой льняного биоцидного грунта «Финно-угорские секреты №3» и просушить не менее 6-8 ч. Тщательно перемешать масло, перелить в свободную емкость и отколеровать в нужный цвет светостойким колером для водной краски, до 5-7% (выбирайте проверенных производителей). Нанести 1-й слой масла валиком или кистью с умеренным избытком. В течение 30-40 минут тщательно удалить излишки масла тканью или щеткой. Сушка при +20°C на свету 8-24 ч.

2). Аналогично нанести и высушить 2-й слой.

3). При использовании грунта №3 2-х слоев масла достаточно. Без применения грунта №3 аналогично нанести и высушить 3-й слой масла. Поверхность готова. Чем лучше удалены излишки (через 30-40 минут после каждого слоя), тем выше стойкость к износу. На сильно впитывающие участки (сучки, торцы и др.) рекомендуется нанести дополнительный слой. При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный бесцветный слой масла.

При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски).

Колеровка: Колеруется любыми колеровочными пастами для водных красок, пригодными для наружных работ (со светостойкостью 7-8 баллов), либо колерами на основе масла, либо машинной колеровкой. Выбирайте проверенных производителей. Рекомендуется введение до 5-7% пасты по объему.

Очистка инструмента: Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.

Хранение: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

Меры предосторожности: Беречь от детей! Не принимать внутрь! Только для наружных работ! Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства! Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.